



Door Entry Systems

Smart Doorphones BVBA
Merknaam Fasttel
Klipsenstraat 18A
9160 Lokeren
+32 9 244 65 20
info@fasttel.com

Product Data Sheet



Art.nr: FT9102

Omschrijving: Fasttel DAS Fingerprint & Card Reader AF1-EH
staal

Waterproof 13,56 Mhz

De FT9102 is ontwikkeld als een 13.56 Mhz opbouwmontage kaart en vingerlezer met schrijf en leesfuncties. Kan tevens stand alone gebruikt worden en in combinatie met onze controller FT9002/4 ook voor dubbele authenticatie.

Eenvoudig te installeren, stabiele performance praktisch, mooi en compatible met meerdere toegang controlesystemen.

Deze voldoet aan de ISO14443A, B en ISO15693 technische standaarden.

Verkrijgbaar in één uitvoering, kleur Zilver zoals de foto.

De FT9102 supporteert Wiegand 26 – 44 (default 26).

De uitvoering is slagvast geschikt voor buiten en binnen montage IP waarde: IP65 en heeft een mooie en strakke uitstraling.

Connector: Wiegand 26/44

| | |
|-------|--------------|
| Rood | DC12V |
| Zwart | GND |
| Groen | Data 0 |
| Wit | Data 1 |
| Bruin | Door Contact |
| Geel | Open |

Bij gebruik van eigen controller

| | |
|--------|------------|
| Oranje | Relais NC |
| Paars | Relais com |
| Blauw | Relais NO |

Specificatie:

| | |
|---------------|---|
| Frequentie | 13.56 Mhz |
| Kaart support | Mifare S50 / S70 / ultralight en Mifare Pro, AT88RF020 , 66CL160S , SR176 SR1X4K , I-code2 , TI RFID , Tag-it HF-I |
| Leesafstand | 2-6 cm |
| Voeding | 12V-DC +/- 25% rust < 42mA actief < 150mA |
| Afmeting | 136x47x26 mm (hxbxd) |
| Lezer kabel | Belden of gelijkwaardig 9540LSF / 9538 LSF / 9536 LSF max 100M |

In de verpakking:

U treft aan:

- mastercard om toe te voegen
- mastercard om te deleten
- programmer voor vingerlezer

Mifare kaarten kunnen, indien aangesloten op een controller, zonder bovenstaande artikelen worden ingelezen.

De bijbehorende code tref je uiteraard aan bij de ongeldige codes tot deze is toegewezen.

Vingers moeten ingelezen worden door gebruikmaking van de programmer.