

# FT26CC: IP Telefoon

## Technische fiche



### 1. Productomschrijving

Met de FT26CC multimedia-IP-telefoon combineert Fasttel de praktische functies van een Android multimedia-telefoon met de functionaliteit van een klassieke SIP-telefoon.

De FT26CC biedt op zijn ruim 7" touchscreen een praktische interface tussen gebruiker en toestel en ziet af van verdere toetsen of knoppen. Met de telefoon laten zich naast tot 6 IP-lijnen ook miljoenen praktische en onderhoudend apps besturen, die door GooglePlayStore beschikbaar zijn. **Het toestel wordt met Android OS 4.2, 2 Gigabit netwerk-poorten, HD audio en HD video, geïntegreerde web browser, Wi-Fi, PoE en een beugbare CMOS-camera geleverd.** Bovendien maakt **een Bluetooth interface** het gebruik van passende headsets of een snelle en eenvoudige contactsynchronisatie met uw mobiele telefoon mogelijk.

### 2. Eigenschappen

Zowel als bureau-model en muurmodel te installeren: afmetingen: 25x21x3 cm (LxHxD)

#### Protocollen/Standaarden

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV,

NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP.

Netwerkiterface dual geschakelde 10/100/1000 Mbps-poorten met geïntegreerd PoE

Grafisch **scherm 7 inch** (1024x600) capacitief (5 punten) TFT LCD-aanraakscherm

**Camera** Kantelbare mega pixel **CMOS camera** met privacy shutter

#### Bluetooth

Geïntegreerd. Bluetooth 4.0 + EDR  
Wi-Fi Ja, geïntegreerd. 802.11 b/g/n.

**Hulppoorten RJ9** headset-aansluiting (waardoor EHS met Plantronics headsets mogelijk is), 3,5mm stereo headset met microfoon, dubbele USB-poorten, SD, mini-HDMI.

#### Functietoetsen

2 functietoetsen VOLUME +/-, 3 speciale Android-toetsen voor HOME, MENU en BACK

#### Spraakcodecs

Ondersteuning voor G.711 $\mu$ /a, G.722 (wide-band), G.726-32, iLBC, Opus, G.729, in-band en out-of-band DTMF (In audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

#### Videocodecs en mogelijkheden

H.264 BP/MP/HP, H.263 CIF/QCIF resolutie, videoresolutie tot 720p, frame rate tot 30 fps, bitrate tot 2Mbps, 3-wegs videoconferentie, anti-flikkering, autofocus en auto belichting, PIP (Picture-in-Picture), on-screen-display, camera blokkeren, stilstaand beeld vastleggen/opslag, video-opname, visuele spraakberichtindicator

#### Telefonie-functies

Vasthouden, doorverbinden, doorschakelen (onvoorwaardelijk/niet-antwoord/bezet), parkeren/ophalen, 6-weg audio

# FT26CC: IP Telefoon

## Technische fiche

---

conferentie, shared-call-appearance (SCA) / bridged-line-appearance (BLA), virtuele MPK, downloadbaar telefoonboek (XML, LDAP), wisselgesprek, oproepgeschiedenis, virtuele baas-secretaris knop, flexibel kiesplan, hot desking, gepersonaliseerde muziekkringtones, server-redundantie & fail-over.

### Voorbeeldtoepassingen

Skype, Google Hangouts, Microsoft Lync, webbrowser, Adobe Flash, Facebook, Twitter, YouTube, nieuws, weer, aandelen, internetradio, Pandora, Last.fm, Yahoo Flickr, Photobucket, wekker, Google agenda, import/export van mobiele telefoongegevens via Bluetooth, enz. API/SDK beschikbaar voor geavanceerde aangepaste toepassingsontwikkeling

### Deployment van toepassingen

Hiermee kunnen Android OS versie 4.2 compatibele toepassingen worden ontwikkeld, gedownload en draaien in het ingebedde apparaat met voorziening controle

### HD Audio

Ja, zowel de handset als de luidspreker ondersteunen HD (wide-band) audio

### Basisvoet

Ja, geïntegreerde voet met 2 verstelbare hoeken. Wandmontage QoS Laag 2 QoS (802.1Q, 802.1p) en laag 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

### Beveiliging

Wachtwoorden op gebruikers- en beheerdersniveau, authenticatie op basis van MD5 en MD5-sess, 256-bit

### Meertalig

Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Kroatisch, Chinees, Koreaans, Japans en meer.

Upgrade/Provisioning Firmware-upgrade via TFTP / HTTP / HTTPS of lokale HTTP-upload, massaprovisioning met behulp van

TR-069 of AES gecodeerd XML-configuratiebestand.

### Voeding & groene energie-efficiëntie

Universele voedingsadapter inbegrepen: Ingang 100-240VAC 50-60Hz; uitgang 12VDC, 1,5A (18W),

### Geïntegreerde PoE+ (Power-over-Ethernet)

802.3at, Klasse 4

Fysieke dimensie: 252mm (B) x 211mm (L) x 84mm (H)

Gewicht unit: 1,08kg; Gewicht verpakking: 1,77kg

### Temperatuur en vochtigheid

Werking: 0°C tot 40°C, Opslag: -10°C tot 60°C, Vochtigheid: 10% tot 90% niet-condenserend

### Inhoud van de verpakking

FT26CC telefoon, handset met snoer, basisstation, universele voeding, netwerkkabel, reinigingsdoekje voor de lens, snelle installatiegids, brochure, GPL-licentie

### Conformiteit

FCC: Deel 15 (CFR 47) Klasse B; UL 60950 (voedingsadapter)

CE: EN55022 Klasse B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS

RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268.